



WIŚNIEWSKI

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja numer 1060/CPR/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: **UNIPRO RenoSystem - Brama uruchamiana napędem**
2. Numer identyfikacyjny: **Zgodny z numerem seryjnym umieszczonym na tabliczce znamionowej bramy**
3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: **Brama segmentowa z napędem elektrycznym BFT Tiziano, Somfy Dexxo Pro 800, Somfy Dexxo Pro 1000, INTRO 600, INTRO 1000, SOMMER Duo Vision 650, SOMMER Duo Vision 800, SOMMER Base+, METRO 800, METRO 1000. Brama przeznaczona jest do stosowania jako przegroda pionowa w budynkach budownictwa ogólnego, oraz garażowych.**
4. Producent: **WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
6. Zharmonizowana norma **PN-EN 13241-1+A1:2012 Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności.**
7. Jednostka notyfikowana: **Instytut Techniki Budowlanej
(numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej 1488)**
- Raport z badań nr LK02-01194/14/R41NK, LK02-01194/15/R62NK,
LZE 00-01194/16/R84NZE,**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:	Cecha	Wymagania	Wyniki badań
	Wodoszczelność	PN-EN 13241-1 p.4.4.2	klasa 2 klasa 0*
	Wydzielanie substancji niebezpiecznych	PN-EN 13241-1 p.4.2.9	nie dotyczy
	Odporność na obciążenie wiatrem	PN-EN 13241-1 p.4.4.3	klasa 3
	Opór cieplny	PN-EN 13241-1 p.4.4.5	1,0 [W/m ² K]**
	Przepuszczalność powietrza	PN-EN 13241-1 p.4.4.6	klasa 4 klasa 0*
	Bezpieczne otwieranie	PN-EN 13241-1 p.4.2.8	spełnia
	Określenie geometrii elementów szklanych	PN-EN 13241-1 p.4.2.5	spełnia
	Wytrzymałość mechaniczna i stateczność	PN-EN 13241-1 p.4.2.3	spełnia

* - dla bram z kratkami wentylacyjnymi lub panelami wentylowanymi

** - dla bram bez kratki wentylacyjnej lub paneli wentylowanych, wartość dla wymiaru referencyjnego. Wartość parametru dla bramy wg numeru seryjnego podana na tabliczce znamionowej

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność określonego powyżej producenta.

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż.  Ziobki
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)



Wielogłowy, dn. 05.09.2016 r.